

# АЛЬБОМ

типовых технических решений «БРИТ»  
для дорожного, мостового  
и аэродромного строительства







Лента стыковочная битумно-полимерная "БРИТ"



Жидкая резина "БРИТ" мастика битумно-полимерная эмульсионная

Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между разработчиком и заказчиком

Согласовано

Инв. 1 подл.	Подп. и дата	Взам. инв. 1

Альбом типовых технических решений «БРИТ» для дорожного, мостового и аэродромного строительства					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Летушев		<i>Летушев</i>	
Проверил		Мошенжал		<i>Мошенжал</i>	
Фотоматериалы. Лента стыковочная битумно-полимерная "БРИТ. Жидкая резина "БРИТ" мастика битумно-полимерная эмульсионная				Стадия	Листов
				26.1	3
ООО "Газпромнефть-БМ"					





*Защитно-восстанавливающие составы "БРИТ".*

*Нанесение ЗВС (Р,В) осуществляется с помощью специализированной самоходной машины PavementSaver II производства «Rayner Equipment Systems DBA of California Pavement Maintenance Co. Inc.» оснащенной: перемещающим устройством в баке для обеспечения однородности материала, системой выглаживающих резиновых скребков, специальной насосной системой распыления устойчивой к абразивному износу и растворителю, дополнительной системой обработки дорожного покрытия и вертикальных объектов водой и гидрофобизирующими составами. Максимальная ширина нанесения материала за один проход 3.66 метра, скорость нанесения 5000 м<sup>2</sup>/ час.*



Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между разработчиком и заказчиком

Согласовано
